



ATM & Kiosk

Automated Teller Machine

کیوسک خودپرداز مدل TSC026 تلکام سافت به عنوان اولین کیوسک خودپرداز تولیدی این شرکت در دو مدل دیواری و سالتی به همت متخصصان داخلی طراحی و تولید شده است. از لحاظ فنی و امکانات قابل رقابت با برندهای معتبر دنیاست. از مهم ترین ویژگی های این کیوسک خودپرداز می توان به ارائه هم زمان خدمات و سرویس های خودپرداز و کیوسک اشاره نمود.

TSC026

ویژگی های محصول:

- نرم افزاری امن با قابلیت پشتیبانی از WOSA
- سامانه استعلام و گزارش گیری از تراکنش ها و مغایرت ها
- دارای بسته کامل نرم افزار کنترل مرکزی و نرم افزار های گزارش گیری آنلاین
- قابلیت اتصال به سوئیچ های مختلف بانکی و وب سرویس ها مختلف
- قابلیت اتصال به سوئیچ های مختلف بانکی با پروتکل ISO8583 و NDC
- قابلیت سفارشی سازی بر اساس طرح و رنگ
- قابلیت اضافه نمودن ماژول صدور کارت هدیه به طور هم زمان با سایر سرویس ها

- دریافت وجه به همراه کلیه خدمات بانکی
- شارژ، مانده گیری بلیت مترو و اتوبوس شهری
- ورودی کارت مجهز به ماژول Anti-Skimming Active
- امکان تغییرات در معماری سخت افزاری و نرم افزاری
- دارای پنل مجزا جهت سرویس پشتیبانی و اعمال تنظیمات
- گاو صندوق سازگار با استاندارد UL291
- دارای صفحه تاج اسکرین به جهت سهولت استفاده



تهران، خیابان دستگردی (ظفر)
خیابان کسازرون شمالی، کسوی
عابدی، پلاک ۹، طبقه چهارم
تلفن: ۰۲۱ - ۴۲۰ ۱۲۸ - ۲۶
فکس: ۰۲۱ - ۴۲۰ ۸۸۱ - ۲۶
صندوق پستی: ۴۴۱۷۵ - ۱۹۱۹۹



TSC026 ATM & Kiosk

Technical Specifications:

Industrial pc	<ul style="list-style-type: none"> - 2nd and 3rd Generation Intel® Core™ i3/ i5/ i7 CPU - Support dual Independent Display (on Board VGA+HDMI) - 1 up to 8 GB DDR3 - 1TB Hard Disk
Touch Screen Monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Size: 17" inch & With Separate Panel 8" for Support - Resolution: 1280 x 1024 - Color Depth: 16.2M - Backlight: LED
Journal Printer	<ul style="list-style-type: none"> - Print Method: Direct Thermal Line Printing - Resolution: 200 DPI - Print width: Max.80mm - Print Speed: Max.150mm/s - Barcode: 1D:UPC-A,UPC-E,EAN8,EAN13,CODE39,CODE93,CODE128,ITF,CODABAR, 2D:PDF417,QR,MaxiCode - Print Head Lifetime: ≥100Km - Cutter Lifetime: ≥1,500,000 Cuts
Receipt Printer	<ul style="list-style-type: none"> - Paper Width(Max): 80mm - Printing Method: Thermal Fixed Head - Cut Mode: Full Cut and Partial Cut - Characters Set: PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858,PC866,PC852,PC936,WPC1252,PC290,Unicode - Barcodes: EAN8,EAN13,CODE93,CODE128,UPC-A,UPC-E,JAN8,JAN13,CODE93,I,TF - Sensors: Near Paper End /Paper End/ Head Open/ Black mark sensor/ Paper jam - Head Life: 100Km - Cutter Life:1,000,000 Cuts
Motorize Card Reader	<ul style="list-style-type: none"> - Magnetic Card: ISO/IEC 7810,7811series 7813 Read - Contact IC Card: ISO/IEC 7816/1-3,Protocol Handing(T=0 and 1),PBOC2.0 compliant,EMV2000ver 4.0.Compliant - Product Life: More than 1,000,000 Passes
PinPad Keypad / EPP	<ul style="list-style-type: none"> - Certifications: PCI 3.0 - Standard: DES,3DES,RSA,AES - Security: Tamper Proof
Contactless RF Reader	<ul style="list-style-type: none"> - Standard: ISO/IEC 18092 NFC, ISO 14443 Type A & B, MIFARE, FeliCa - Protocol: ISO 14443 Type A & B, Mifare, FeliCa 4 types of NFC (ISO/IEC 18092) tags
Cash Dispenser	<ul style="list-style-type: none"> - Speed Range: 7-8 Notes per Second - Maximum Transaction Size: 100 ATM Fit Notes - Cassette Number: 4 Cassette - Capacity: Short Cassette 240 mm or up to 2000 Banknotes, Long Cassette 340 mm or up to 3000 Banknotes
Function Key	<ul style="list-style-type: none"> - Actuator/keys: 4 keys,Stainless Steel - Key Lifespan:>2,000,000 Times
OEM 1D or 2D Barcode Reader	<ul style="list-style-type: none"> - Scan Rate: 300 Scan Per Second - Protection Level: IP 54,Dust-and Water Resistant - Symbolologies: 2D:PDF 417,QR Code (Model 1/2),Data Matrix (ECC200,ECC000,050,080,100,140),Aztec,Maxicode LPCode,Chinese Sensible Code,etc. 1D:Code128,EAN-13,EAN-8,Code 39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5,ISBN/ISSN,Code 93,etc.
Finger Print Scanner	<ul style="list-style-type: none"> - Sensor: Optical - EER: < 0.1% - Image Format: ISO19794-4
Camera	<ul style="list-style-type: none"> - Digital Video Format: Full HD 1080p with H.264 - Focus Adjustment: Automatic

• Specifications are subject to change without notice

